

Requête	Hits par requête parente	Temps moyen (ms)	Temps max (ms)	Ecart-type	Temps cpu moyen (ms)	Ko alloués moyens	% d'erreur système	Hits sql moyens	Temps sql moyen (ms)
PersonneService_Itf.save		8	13	6	8	76	0,00	2	2
insert into AW_PERSONNE (PERSONNE_ID, NOM, PRENOM, CIVIL, DATE_NAISSANCE, SALAIRE, VERSION, GRADE_ID, XDMAJ, XTOPSUP) values (AW_PERSONNE_SEQ.nextval, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)	0,50	3	3	0			0,00		
PersonneService_Itf.findListCompetencesByPersonne	0,50	1	1	0	1	21	0,00	1	0
update AW_PERSONNE set NOM = ?, PRENOM = ?, CIVIL = ?, DATE_NAISSANCE = ?, SALAIRE = ?, VERSION = ?, GRADE_ID = ?, XDMAJ = ?, XTOPSUP = ? where PERSONNE_ID = ? and VERSION = ?	0,50	1	1	0			0,00		
delete from AW_COMPETENCE_ID where PERSONNE_ID = ?	0,50	0	0	0			0,00		